

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9165
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 47
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	195/65R15 91	6 J X 15	9165	*); Altea Freetrack; ab e9*2001/116*0050* 29; Frontantrieb; 1); 2); 33)
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 110	195/65R15 ab NT*23			
		118	195/65R15 ab NT*24			

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 110	195/65R15 M+S	6 J X 15	9165	1); 2); 33)
			195/65R15 91H			
		103 - 118	195/65R15-91V			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 118	195/65R15	6 J X 15	9165	*); Nicht Octavia Scout; 1); 2); 33)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59	195/65R15 91			
		75 - 90	195/65R15 91H			
		81 - 118	195/65R15-91V			

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9165
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 66	195/65R15 91 205/60R15 91	6 J X 15	9165	*); Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242* 24; 1); 2); 33)
		55 - 110	205/60R15-91H			
		66 - 110	195/65R15 91H			
		100 - 110	195/65R15-91V 205/60R15-91V			
1K	e1*2001/116*0242*..	77 - 103	195/65R15 91 205/60R15 91			*); Cabrio; 1); 2); 33)
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 81	195/65R15 91 205/60R15 91			*); Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242* 25; 1); 2); 33)
		81 - 103	195/65R15 91H 205/60R15-91H			
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 77	195/65R15 91 205/60R15 91			*); Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*0 4; nicht Allradantrieb; 1); 2); 33)
		90 - 103	195/65R15 91H 205/60R15-91H			

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	75 - 77	195/65R15 91 205/60R15 91	6 J X 15	9165	*); Nur CrossGolf; 1); 2); 33)
		90 - 103	195/65R15 91H 205/60R15-91H			
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 103	195/65R15 91 205/60R15 91			*); Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304* 14; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 77	195/65R15 91 205/60R15 91			*); Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304* 13; 1); 2); 33)
		55 - 110	195/65R15 91H 205/60R15-91H			
		96 - 110	195/65R15-91V 205/60R15-91V			

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9165
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 103 77 - 110	205/60R15 195/65R15	6 J X 15	9165	*) ; Nicht Beetle (Schrägheck); 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 103	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9165	*) ; Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; nicht Allradantrieb; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 90	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9165	*) ; GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; nicht Allradantrieb; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 110	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9165	*) ; JETTA (Limousine); 1); 2); 33)

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9165
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1t	DE*2007/46*0506*..	77 - 103	195/65R15 91 M+S	6 J X 15	9165	*) ; nur CrossTouran; nicht 103 kW Dieselmotor; 1); 2); 33)
1t	DE*2007/46*0506*..	66 - 77 103	195/65R15 91 195/65R15 91H			*) ; Touran; nicht 103 kW Dieselmotor; 1); 2); 33)
1t	e1*2007/46*0506*..	77 103	195/65R15 M+S 195/65R15 M+S nicht Dieselmotor			*) ; nur CrossTouran; 1); 2); 33)
1t	e1*2007/46*0506*..	77 103	195/65R15 195/65R15 nicht Dieselmotor			*) ; Touran; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 80 75 - 103 77 77 - 103 100 - 103 103	195/65R15 91 195/65R15 91 M+S 195/65R15 95 195/65R15-89 195/65R15-95T M+S 195/65R15 91H 195/65R15 95H			*) ; Touran; ab NT*13 bis NT*22; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	75 - 103	195/65R15 M+S			*) ; nur CrossTouran; bis e1*2001/116*0211* 35; 103kW Diesel nur NT15 bis NT22; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 110	195/65R15			*) ; Touran; bis e1*2001/116*0211* 22; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 77 81 - 103	195/65R15 91 195/65R15 91H			*) ; Touran; ab e1*2001/116*0211* 23; bis e1*2001/116*0211* 35; nicht 103 kW Dieselmotor; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	66 75 - 77 100 - 103	195/65R15 195/65R15 195/65R15 91H			*) ; bis e1*2007/46*0357*0 1; Touran; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	66	195/65R15			*) ; ab

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9165
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Seite: 5 von 5

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
		77	195/65R15			e1*2007/46*0357*0 2; bis e1*2007/46*0357*1 3; Touran; nicht 103 kW Dieselmotor; 1); 2); 33)
		103	195/65R15			

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1T	e1*2007/46*0357*..	77 - 103	195/65R15 M+S	6 J X 15	9165	*) ; nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*1 3; nicht 103 kW Dieselmotor; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 03.07.2018