Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 54
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 130/6	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DAIMLER

Verkaufsbezeichnung: **Sprinter**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906BA50	e1*2007/46*0294*..	84 - 120	225/65R16C	6 1/2 J X 16	6131	*); ab e1*2007/46*0294*09; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BB50	e1*2007/46*0296*..	84 - 120	225/65R16C			*); ab e1*2007/46*0296*09; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	84 - 120	205/75R16C	6 1/2 J X 16	6131	*); ab E1*2001/116*0354*21; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA35	e1*2007/46*0300*..	84 - 120	225/65R16C			*); ab e1*2007/46*0300*14; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA50/4x4	e1*2007/46*0308*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab E1*2007/46*0308*06; 76V); 1); 2); 33); 6Y)
906BB35	e1*2007/46*0301*..	84 - 120	225/65R16C			*); ab e1*2007/46*0301*16; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BB50/4x4	e1*2007/46*0304*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab E1*2007/46*0304*06; 76V); 1); 2); 33); 6Y)

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	105 - 140	225/75R16C 116	6 1/2 J X 16	6131	*); ab E1*2001/116*0424*15; 76V); 1); 2); 33); 6Y)
906BB35/4x4	e1*2007/46*0305*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab e1*2007/46*0305*11; 76V); 1); 2); 33); 6Y)

Verwendungsbereich: MERCEDES

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	84 - 120	205/75R16C	6 1/2 J X 16	6131	*); ab E1*2001/116*0354*21; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA35	e1*2007/46*0300*..	84 - 120	225/65R16C			*); ab e1*2007/46*0300*14; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA50/4x4	e1*2007/46*0308*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab E1*2007/46*0308*06; 76V); 1); 2); 33); 6Y)
906BB35	e1*2007/46*0301*..	84 - 120	225/65R16C			*); ab e1*2007/46*0301*16; 1); 2); 33); 6Y)
		84 - 140	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BB50/4x4	e1*2007/46*0304*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab E1*2007/46*0304*06; 76V); 1); 2); 33); 6Y)

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	105 - 140	225/75R16C 116	6 1/2 J X 16	6131	*); ab E1*2001/116*0424*15; 76V); 1); 2); 33); 6Y)
906BB35/4x4	e1*2007/46*0305*..	105 - 140	225/75R16C			*); ab e1*2007/46*0305*11; 76V); 1); 2); 33); 6Y)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

The use of this tire size and offset is only permitted if used as standard.

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:
- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

6Y) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1215 kg und max. Abrollumfang von 2269 mm.

Letzte Bearbeitung: 04.07.2019